

## AirGap 150/10

**AirGap 150/10 återströmningsskydd kategori 5 typ AB**  
är typgodkänd enligt EN1717. Installationen är snabb och enkel.  
Modellen är golvplacerad och kräver minimalt med utrymme.  
Airgap återströmningsskydd finns i 7 länder  
och är testad i mer än 150 miljoner driftstimmar.

**Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.**

### Produktspecifikation

<b>Arbetstryck</b>	150 l/min vid 10 Bar
<b>Max tryck ut</b>	12,5 Bar
<b>Max flöde ut</b>	215 l/min
<b>Vikt(tom)</b>	175 kg
<b>Höjd</b>	1150 mm
<b>Bredd</b>	1100 mm
<b>Djup</b>	700 mm
<b>Volym</b>	425 liter
<b>Tank i syrafastplåt</b>	EN 1.4404
<b>Vatten in</b>	Magnetventil Bürkert 5282 NC R25, mjukstängande
<b>Vatten ut</b>	Kulventil R32, inv
<b>Tryckslagsdämpare</b>	Ja
<b>Frekvensstyrning</b>	Vacon
<b>Alarm</b>	Systemövervakning, överfyllnads- och pumpalarm
<b>Torrkörningsskydd</b>	Ja
<b>Pump</b>	4 kW, (3-fas)
<b>Trycktransmitter</b>	Danfoss 0-16 Bar
<b>Spänning</b>	3x400V eller 3x230V
<b>Märkström</b>	7,4A eller 12,8A
<b>Placering</b>	golvplacerad i frostfritt våtutrymme med fungerande golvbrunn



**AirGap 150/10 levereras komplett och testkörd från fabrik med 3-fas pump med förmonterad mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, tryckgivare, och styrskap med frekvensstyrning av pump.**

**AirGap** återströmningsskydd kategori 5 typ AB  
är tillverkad enligt skyddsnorm EN-1717.  
Vi använder endast material och  
beprövade komponenter av högsta kvalitet.

FORHANDLER I NORGE  
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge  
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no