

# Beskyttelsesmoduler Type AB – NS-EN1717 – KAT. 5

# RADONETT



## NORGES ENESTE KOMPLETTE SORTIMENT INNEN TYPEGOKJENTE BRUTTE VANNspeil

### RADONETT AIRGAP

gir deg alle fordelene:

- Trenger ingen trykktank
- Innvendige rustfrie dykkpumper mot aggressivt miljø
- Formontert magnetventil og trykkbryter
- Testkjørt på fabrikk
- Tank i syrefast stål (minimum 128 liter)
- Kapasitet opp til 75 m<sup>3</sup>/h
- Typegodkjent
- Enkel å installere
- Driftssikker
- Flere modeller tilgjengelige i hjørneutførelse

RADONETT AIRGAP tilfredsstiller alle krav ihht NS-EN1717. De minste modellene leverer minimum 60 l/min ved 5 bars trykk som er minimumsanbefaling ved spyling av for eksempel kummer i avløpspumpestasjoner.

RADONETT AIRGAP leveres i følgende modeller:

60/5: 60 l/min ved 5 bar	500/6: 500 l/min ved 6 bar
75/5: 75 l/min ved 5 bar	500/10: 500 l/min ved 10 bar
120/5: 120 l/min ved 5 bar	1000/6: 1000 l/min ved 6 bar
150/10: 150 l/min ved 10 bar	Cabinet 60/5: utendørs utførelse
250/6: 250 l/min ved 6 bar	

